

RecoGex

脱炭素 脱石油で 洗浄性能を妥協しない

資源循環再生プログラム原料採用品

高濃度アルコール脱脂リンス洗浄剤
有機則（非）該当 低臭気・現場作業負担低減型



規制対応だけではない。脱炭素と高性能が選ばれる。



高い洗浄力

高濃度アルコールでしっかりとした脱脂、精密部品にも安心使用可能。



安全設計

有機則（非）該当で作業環境の改善と安全な現場づくりに貢献。



サステナブル

高純度再精製アルコール採用。資源を循環させ環境負荷を大幅低減。

有機則（非）該当アルコール脱脂リンス製品

性能で圧倒する。

レコジェックスが選ばれる理由



優れた浸透性

繊細な隙間の汚れにも素早く浸透洗浄



低臭気

不快な匂いを抑え、快適な作業環境を実現



環境負荷低減

CO2削減に貢献し、サステナブルな社会に寄与。



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS



RecoGex



01 製品ラインアップ

PRODUCT LINEUP

	1L RecoGex 1L ポリ容器タイプ NET 1,000ml 容器 ポリエチレン製ボトル 用途 少量・現場携行・試用 JANコード 4582370920158		17L RecoGex 17L缶 業務用大容量タイプ NET 17L（一斗缶） 容器 金属缶（一斗缶） 用途 定常使用・工場ライン JANコード 4582370920189
---	---	---	---

※ドラム缶・IBCコンテナ・ローリー対応可能

02 主な用途と使用手順

APPLICATION & PROCEDURE

主な用途

塗装前処理	金属面・旧塗膜の脱脂・拭き上げ
離型剤除去	ワックス・シリコン等の不純物除去
機械油除去	部品・機具の油分洗浄
ガラス・樹脂	仕上げ前の油膜・指紋除去
床面・設備	作業環境のクリーニング全般

使用手順（塗装前処理の例）

1 浸液	ウエスに本液を十分に含ませる
2 拭取り	金属面や旧塗膜を拭き上げる
3 仕上げ	液が乾く前に、別の清潔なウエスで拭き取る
4 脱脂	ペーパー研磨後、塗装前に必ず行う
★ 注意点	脱脂不良は密着不良の原因となります

03 法令適合・成分

REGULATORY COMPLIANCE

項目	該当・区分	備考
消防法	第4類アルコール類	危険等級II / 火気厳禁
有機則（有機溶剤中毒予防規則）	非該当	作業主任者選任・特殊健診の対象外
PRTR法	非該当	排出移動登録物質に該当しない
成分	資源循環再生アルコール、1-プロパノール	

警告

引火性あり／危険物第四類アルコール類／飲用不可。直射日光を避け、通気性の良い冷暗所に密栓して保管してください。詳細はSDS（製品安全データシート）をご参照ください。

SALES & INQUIRY

日電技術サービス株式会社

アルコール事業部

〒531-0071

大阪府大阪市北区中津6丁目6番19号

TEL：06-6458-6433（代表）

E-mail：jp@rc-ap.org

【認定販売店】

アキロン株式会社

532-0011 大阪市淀川区西中島1-9-16

info@achilon.co.jp



【企画】CYBERAID Inc.

本資料および製品の備利はCYBERAID Inc.に帰属します。